

■ Φ48スモールDNタコメーターキット(オレンジLED)

CT125(JA65)



ノーマルメーターの横に装着し、配線加工無しのカプラーオンで取付け出来る“Φ48スモールDNタコメーターキット”新登場!!

本製品は純正スピードメーターの横に配置出来るメーターステー、車両専用サブハーネスが付属している為、純正部品の加工や配線加工の必要が無く、Φ48スモールDNタコメーター(オレンジLED)をCT125(JA65)に取付け出来ます。配線はカプラーオンで接続可能。メーターステーはスチール製ブラック塗装仕上げ

■ Φ48スモールDNタコメーター詳細 DN=デジタルニードル 指針角度をデジタル信号&小型モーターで完全制御している為、指針保持力が高く、信頼性に優れています。メーター本体は回転数機能に加え、温度計、時計、エンジンワークタイマー、自動測定機能(最高温度記録/最高回転数記録)を兼ね備えています。ブラックパネルにオレンジLED照明は夜間の認識性も抜群です。ステンレスボディーを採用。ラバーマウントタイプステー付属

■ 指針式電気式タコメーター: ~16000rpm表示

■ モニターには多様な機能を装備(デジタル表示)

- ・サーモメーター(120℃まで測定可能)スティック温度センサーが付属している為、温度センサーをカウル内に収めると外気温度を計測出来ます。又、別売SP武川製マグネット付きドレンボルト(M12×P1.5)を装着することで、ドレンボルト部での温度を計測することが出来ます。
- ・自動測定機能: 最高温度記録 / 最高回転数記録をメーター装着時自動で行います。走行後、メーター表示の切替えにより、記録を確認することが出来、リセットを行うまで記録が保存されます。
- ・エンジンワークタイマー: 500rpm以上のエンジン稼働時間を自動で加算するタイマー。500rpm未満になると止まります。最大時間: 9999時間(100時間までは分単位で記録され、100時間を超えると1時間単位で記録されます。リセット可能。非表示設定有り
- ・時計: 24時間表示 非表示設定有り

※社外品のH.I.D.キット、他社製LEDヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路の悪影響を与える高電圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因となります。




05-05-0113



装着写真

- ボディーサイズ: Φ48mm
- ネジサイズ: M4×18mm
- 取付ピッチ: 37mm
- ステンレスボディー



湿気抜き穴がある為、完全防水ではありません。
作動による内部温度の変化によって発生してしまう湿気を抜く為の穴を本体裏面に設けています。

品名	Φ48スモールDNタコメーターキット(オレンジLED)
対象車両	CT125(JA65-1000001~)
品番	05-05-0113
JANコード	4514162805244
価格(税抜)	¥26,400
発売日	2022年12月予定

注文書

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
Φ48スモールDNタコメーターキット(オレンジLED)	05-05-0113	¥26,400	4514162805244	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

■FIコン TYPE-e (インジェクションコントローラー)

GROM(JC92)

パソコン、スマートフォンを使用し、セッティング済み内蔵MAPの選択、変更、修正が手軽に行えます。
SP武川独自の各種機能を搭載することで、ビギナーからプロフェッショナルな方まで幅広くご使用頂けます。



■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)詳細

■純正ECUにカプラーオンで取付可能!!

純正ECUに対応するカプラーをコントローラー配線に採用している為、配線の加工が一切必要なく、純正ECUにカプラーオンで装着出来ます。

■SP武川製エンジンパーツに合わせたセッティング済み燃料調整マップを複数内蔵!!

パソコンに弊社専用ソフト、又はスマートフォンに弊社専用アプリをインストールすることで、エンジン仕様に合わせた燃料調整マップが細かく設定することが出来ます。しかし、セッティングには、シャーンダイナモメーターやO₂センサーを備えた施設が必要になる為、ベースとなる燃料調整マップが無い状態からでは、セッティングは難しく、時間がかかります。FIコン TYPE-eには、ノーマルエンジンにスポーツカムシャフトを装着した場合やボアアップキット装着車など、弊社エンジン仕様に合わせたセッティング済み燃料調整マップを複数内蔵しています。これにより、弊社製品を装着した車両であれば、FIコン TYPE-eを装着し、内蔵燃料調整マップをお選び頂く事で、セッティングが完了します。又、マフラー等他社製品を装着されている場合であっても、弊社製品装着車の内蔵燃料調整マップをお選び頂き、微調整を行うことで、スムーズにセッティングを進めることが出来ます。
※原則としてセッティングは、シャーンダイナモメーターやO₂センサーを備えた施設が必要になります。
※走行中スマートフォンを確認しながらのセッティングは非常に危険です。絶対に行わないで下さい。

■燃料噴射時間調整機能

アクセル開度5%毎、エンジン回転数500rpm毎に最大増量値5000μs・最大減量値7500μsの間で調整が可能です。その為、ノーマルエンジンからボアアップ車両まで幅広く対応します。

■エンジン温度表示付きリアルタイムモニター機能

パソコン、又はスマートフォンにインストールされた弊社専用ソフト(スマートフォン:アプリ)には、セッティングにとっても便利なリアルタイムモニター機能が搭載されています。リアルタイムモニター機能では、タコメーター画面、スロットル開度グラフ画面、エンジン温度、インジェクターの燃料噴射率をデジタル表示します。エンジンが動いている時のタコメーター、TPS(スロットルポジションセンサー)開度モニター、エンジン温度がリアルタイムでご確認頂けます。

■ピットレーンリミッター機能

レブリミット機能とは別にサーキットのピットレーン速度規制等でエンジン回転を上げたくない場合、本体のスパイラルチューブ内の配線にスイッチを接続し、ボディーアースする事でスイッチON時のみリミッターを作動させる事が出来ます。

■リアルサーチ機能

エンジンを始動した状態でパソコン、又はスマートフォンと接続することが出来ます。動いているエンジンの情報はリアルタイムにパソコン、又はスマートフォンの画面に反映されます。リアルサーチ機能は、読み取っている回転数とスロットル開度が、燃料マップグラフのマスに反映され、その部分が光ることで調整箇所を明確にします。セッティング時、非常に便利な機能になります。

■レブリミット機能

エンジン回転数の上限を設定出来ます。リミッターとは別に独立した機能の為、低い回転数でも設定が出来ます。チューニングエンジンのレブ対策や馴らし運転など、エンジンの回転数を上げたくない時、有効に使用出来る機能です。

■デジタル加速ポンプ機能

FIコン TYPE-eはTPS(スロットルポジションセンサー)信号を取り込み、アクセル開度の速度を監視しています。アクセルを早く開けた時などは、ライダーが素早い加速が欲しいと判断し、アクセルを開けた瞬間に設定した増量噴射以外に非同期で加速噴射を行います。(レーシングキャブレターの"加速ポンプ"と同じような働きが設定出来ます)

■タコメーター出力サービス線付属

本体のスパイラルチューブ内にある紫色の配線に1回転1パルス5ボルトが出力されます。これに電気式タコメーターのパルス線を接続することで、エンジン回転数を計測出来ます。

※弊社では、汎用タコメーターを数多く取り扱っております。

※弊社製汎用タコメーターを装着する場合、取付けステーが必要となると共にハーネスを加工し、メーター電源を接続する必要があります。

■動作確認済み弊社製汎用タコメーター

ミディアムDNタコメーター (05-05-3210)

Φ48スモールDNタコメーター12500rpm (05-05-0083)

Φ48スモールDNタコメーター12500rpm(レブ付) (05-05-0071)

Φ48スモールDNタコメーター(オレンジ) (05-05-0078)

ミディアムLCDスピード&タコメーター (05-05-0053)

ブラック&グリーンタコメーター (05-05-0092)

※取付け出来ない弊社製汎用タコメーター※正常に作動しません。

スーパーマルチDNメーター (05-05-0811) ラージLCDαスピード&タコメーター (09-01-0057) ミディアムLCDαタコ&サーモメーター (09-05-0144)



品名	FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)
対象	GROM(JC92-1000001~)
品番	05-04-0122
JANコード	4514162800379
価格(税込)	¥70,180
発売日	2023年1月発売予定

■FIコン TYPE-e (インジェクションコントローラー)

GROM(JC92)

パソコン、スマートフォンを使用し、セッティング済み内蔵MAPの選択、変更、修正が手軽に行えます。
SP武川独自の各種機能を搭載することで、ビギナーからプロフェッショナルな方まで幅広くご使用頂けます。

純正ECUにカプラーオンで取付け可能なインジェクションコントローラー。パソコン、スマートフォンを使用し、セッティング済み内蔵MAPの選択、変更、修正が手軽に行えます。
SP武川独自の各種機能を搭載することで、ビギナーからプロフェッショナルな方まで幅広くご使用頂けます。

※FIコン TYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要です。下記使用環境をご用意頂けない場合はご使用になれません。
又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコン TYPE-e使用環境 パソコンの場合

Windows11について

FIコンTYPE-e、FIコンTYPE-XはWindows10のApril 2018 Update(1803)以降で更新されたパソコンは、Windows標準ドライバー(スタック)で通信を行うことができません。外付けBluetoothアダプタと「BlueSoleil」を使用することで、通信することが可能でしたが、Windows11で「BlueSoleil」が対応されなくなったため、Windows11で接続することはできませんでした。
2022年7月より出荷のFIコンTYPE-e、FIコンTYPE-Xにつきましては、Windows11のWindows標準ドライバー(スタック)と通信が可能となりました。内蔵アダプタでも使用可能です。
Windows10 April 2018 Update(1803)以降に付きましても同様の方法で接続できます。

※2022年7月以前に当社より出荷されたFIコンTYPE-e、FIコンTYPE-XはWindows11に対応していませんので、Windows11ではFIコンTYPE-e、FIコンTYPE-Xに接続できません。

Windows10での接続方法弊社ホームページでご確認下さい。

※必ずWindows標準ドライバー(スタック)でお使いください。他のスタックでの接続につきましてはサポートしておりません。

Windows11対応ロット確認方法:FIコンTYPE-e、FIコンTYPE-X本体にロットを識別可能な様に、レーザーマーキングされており2022年7月以降のコントローラーにはDG、DH、DI、DJ、DK、DL～1文字目がF以降の表記(アルファベット順)はWindows11対応。

Windows10について

April 2018 Update(1803)以降で更新されたパソコンは、Windows標準ドライバー(スタック)で通信を行うことができません。指定の外付けBluetoothアダプタが別途必要になります。
詳しくは弊社ホームページへ。

Windows7/8/10、April 2018 Update(1803)以前

パソコンにBluetooth が内蔵されているか別途外付けBluetooth アダプタが必要です。Windows 標準のMicrosoft 社製Bluetooth ドライバー以外は接続出来ません。

■FIコン TYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

対象:iPhone4s以降 iPad第3世代以降 iOS9以上 弊社専用アプリ(有料)のインストールには、AppStoreに接続する必要があります。

対象:Android、Android端末 Bluetooth内蔵 バージョン4.2.2以降 弊社アプリ(有料)のインストールには、Google playに接続する必要があります。

iOSのアップデートにおいて一部機能に不具合が発生します。現在、対策中 対象:iOS13、iOS13.1、iOS13.2

※SP武川製エンジンパーツ装着車用です。他社製エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。エンジン不調や故障の原因となる恐れがあります。

※社外品のH.I.D キットや他社製LEDヘッドライトや Fogランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。

パラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因となります。

※ヘッドライトON/OFFスイッチ、社外品点火装置の同時装着は行わないで下さい。



品名	FIコン TYPE-e (インジェクションコントローラー)
対象	GROM (JC92-1000001～)
品番	05-04-0122
JANコード	4514162800379
価格(税込)	¥ 70,180
発売日	2023年1月発売予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品 名	品 番	価格(税込)	JANコード	注文数
FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)	05-04-0122	¥ 70,180	4514162800379	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

■ Φ48スモールDNタコメーターキット 12500RPM(レブインジケーター付き)

CT125(JA65)



ノーマルメーターの横に装着し、配線加工無しのカプラーオンで取付け出来る“Φ48スモールDNタコメーターキット”新登場!!

本製品は純正スピードメーターの横に配置出来るメーターステー、車両専用サブハーネスが付属している為、純正部品の加工や配線加工の必要が無く、Φ48スモールDNタコメーターをCT125(JA65)に取付け出来ます。配線はカプラーオンで接続可能。メーターステーはスチール製ブラック塗装仕上げ

■ Φ48スモールDNタコメーター詳細 DN=デジタルニードル

指針角度をデジタル信号&小型モーターで完全制御している為、指針保持力が高く、信頼性に優れています。

メーター本体は耐震性、正確性に優れ、回転数機能にレブインジケーター、最高回転数記録を兼備しています。

ブラックパネルにホワイトLED照明は夜間の認識性も抜群です。ステンレスボディーを採用。ラバーマウントタイプステー付属

※社外品のH.I.D.キット、他社製LEDヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。

バラストインバーター(電圧変換装置)からデジタル回路の悪影響を与える高電圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因となります。




05-05-0114



装着写真

- ボディーサイズ: Φ48mm
- ネジサイズ: M4×18mm
- 取付ピッチ: 37mm
- ステンレスボディー



湿気抜き穴がある為、完全防水ではありません。
作動による内部温度の変化によって発生してしまう湿気を抜く為の穴を本体裏面に設けています。

品名	Φ48スモールDNタコメーターキット 12500RPM(レブインジケーター付き)
対象車両	CT125(JA65-1000001~)
品番	05-05-0114
JANコード	4514162805251
価格(税込)	¥25,300
発売日	2023年2月予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
Φ48スモールDNタコメーターキット 12500RPM(レブインジケーター付き)	05-05-0114	¥25,300	4514162805251	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お客様先様名

様

■ Φ48スモールDNタコメーター 12500RPM

CT125(JA65)



■ 指針式タコメーター ～12500rpm
C.D.I.点火からフルトランジスタ点火まで様々な
RPM信号に対応 電気式タコメーター

■ 最高回転数記録
(自動測定機能/記録:指針表示)

■ サーモメーター (～120℃まで測定可能)

■ 最高温度記録(自動測定機能)

■ エンジンワークタイマー ～9999時間
エンジン稼動時間を自動で加算するタイマー
100時間までは分単位/100時間以降は時間単位

■ 時計(24時間表示)

ほぼ実寸

ノーマルメーターの横に装着し、配線加工無しのカプラーオンで取付け出来る“Φ48スモールDNタコメーターキット12500RPM”新登場!!

本製品は純正スピードメーターの横に配置出来るメーターステー、車両専用サブハーネスが付属している為、純正部品の加工や配線加工の必要が無く、Φ48スモールDNタコメーター(ホワイトLED)をCT125(JA65)に取付け出来ます。配線はカプラーオンで接続可能。メーターステーはスチール製ブラック塗装仕上げ

■ Φ48スモールDNタコメーター詳細 DN=デジタルニードル 指針角度をデジタル信号&小型モーターで完全制御している為、指針保持力が高く、信頼性に優れています。メーター本体は回転数機能に加え、温度計、時計、エンジンワークタイマー、自動測定機能(最高温度記録/最高回転数記録)を兼ね備えています。

ブラックパネルにホワイトLED照明は夜間の認識性も抜群です。ステンレスボディーを採用。ラバーマウントタイプステー付属

■ 指針式電気式タコメーター:～12500rpm表示

■ モニターには多様な機能を装備(デジタル表示)

・サーモメーター(120℃まで測定可能)スティック温度センサーが付属している為、温度センサーをカウル内に収めると外気温度を計測出来ます。又、別売SP武川製マグネット付きドレンボルト(M12×P1.5)を装着することで、ドレンボルト部での温度を計測することが出来ます。

・自動測定機能:最高温度記録/最高回転数記録をメーター装着時自動で行います。

走行後、メーター表示の切替えにより、記録を確認することが出来、リセットを行うまで記録が保存されます。

・エンジンワークタイマー:500rpm以上のエンジン稼動時間を自動で加算するタイマー。500rpm未満になると止まります。

最大時間:9999時間(100時間までは分単位で記録され、100時間を超えると1時間単位で記録されます。リセット可能。非表示設定有り

・時計:24時間表示 非表示設定有り

※社外品のH.I.D.キット、他社製LEDヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路の悪影響を与える高電圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因となります。




05-05-0112



装着写真

- ボディーサイズ: Φ48mm
- ネジサイズ:M4×18mm
- 取付ピッチ:37mm
- ステンレスボディー



湿気抜き穴がある為、完全防水ではありません。
作動による内部温度の変化によって発生してしまう湿気を抜く為の穴を本体裏面に設けています。

品名	Φ48スモールDNタコメーター12500RPM
対象車両	CT125(JA65-1000001～)
品番	05-05-0112
JANコード	4514162805237
価格(税込)	¥26,400
発売日	2023年3月予定

注文書

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
Φ48スモールDNタコメーター12500RPM	05-05-0112	¥26,400	4514162805237	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様