

■SRS-001 スマートライドモニター AIO-5Lite

品番	製品名	JAN
SRS-001	スマートライドモニター AIO-5Lite	 4 510819 500838

本体サイズ : 79(H)×136(W)×27(D)mm
 本体重量 : 320g
 内容 : 本体×1、カメラ×2、GPS受信機×1、電源ケーブル×1
 取付けステー×1、取付けジョイントベース×1
 Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1
 Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2
 結束バンド、取付け用工具セット×1

価格 : **¥82,500** (本体価格¥75,000)



その他のスペックについては、下記製品仕様をご参照ください。

オートバイでもスマホアプリが使える

- スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。
- お好みに応じてアプリを追加することで機能を拡張することができます。
- Carplay、Android Auto に対応。お使いにスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけで OK !

ワイヤレス接続

CarPlay
Android Auto



*記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。

ドライブレコーダー (前後カメラ搭載)

FHD振動補正カメラ
1080P 27.5fps録画
(LED信号機に対応)



死角検知システム (BSD)

オートバイ後方の死角から接近する
車両を自動で検知



防水・防塵
本体：IP67
カメラ：IP67
衝撃吸収・放熱構造



メッセージ通知

メッセージをリアルタイム
で通知



*走行中の画面操作は危険なので絶対に行わないでください。

タイヤ空気圧監視機能 (オプション・別売)

常時タイヤの状態をチェック



■ アクセサリー（オプション・別売）

SRS-002
タイヤ空気圧センサー(前後入り)

タイヤバルブに装着するだけの簡単取付け。本体とリンクする事でタイヤ空気圧やタイヤ温度がリアルタイムにモニターへ表示されるので安全走行に役立ちます。

¥11,550
(本体価格¥10,500)



4 510819 500845

SRS-005
ハンドルミラーマウント

10mmネジのハンドルミラー取り付け部に共締めで使用
するマウント。

付属のワッシャーを使用する事で、8mmネジのミラーにも
対応します。

¥3,300
(本体価格¥3,000)



4 510819 500876

SRS-003
ステムホールマウント

セパレートハンドル車などのステムホールにモニターを取り付け
る事が出来るマウントセット。(Φ12mm~Φ29mm対応)

¥4,950
(本体価格¥4,500)



4 510819 500852

SRS-006
プロワイヤレスリモコン

本体とリンクすることで手元で通話対応、アプリ切り替え、
画面切り替えが出来るワイヤレスリモートコントローラー。

¥10,835
(本体価格¥9,850)



4 510819 500883

SRS-004
マウントブラケット

12mm~16mmの水平バーにモニターを取り付ける際に使用
するマウント。

¥4,950
(本体価格¥4,500)



4 510819 500869

SRS-007
液晶保護ガラスフィルム

細かいキズから液晶画面を保護する専用ガラスフィルム
です。

¥1,650
(本体価格¥1,500)



4 510819 500890

■ 製品仕様

品番 / 品名		SRS-001 スマートライドモニターAIO-5 Lite		Bluetooth規格		5.0			
本体寸法 / 重量		136.2×78.8×26.8mm / 320g		Wi-Fi規格		IEEE 802.11n/ac (Apple CarPlay、Android Autoとの通信は) W56(DFS機能搭載)を使用			
ケーブル長		Cam F (フロントカメラ) Cam B (バックカメラ) GPS受信機 電源 + Cam F (フロントカメラ) Cam B (バックカメラ) GPS受信機 電源(+/-/ACC) 各58cm 100cm 255cm 100cm 各203cm ※ケーブル付根から接続端子先端までの計測値		前後カメラ		視野角		D136.6°(H115.6°, V61.6°)	
ディスプレイ		サイズ 5.0インチ		F値		1.8			
		液晶仕様 IPSタッチパネル / 輝度 : 1000Nit		解像度 / フレームレート		FHD(1920×1080p) / 27.5fps			
		解像度 HD(1280x720p)		明暗補正		HDR/WDR			
防水仕様		本体 : IP67 / 前後カメラ : IP67		イメージセンサー		SONY STARVIS™ IMX307 2.0MP			
動作電圧/電流		DC12-18V / 0.6A		記録方式		ループ録画 1分/2分/3分 サイクル			
電源周波数		50Hz/60Hz		緊急自動録画		駐車監視時消費電力 待機中 : 約100μA(0.0012W) 録画中 : 約0.6A(7.2W) ※DC12Vで使用した場合			
対応車両電源		12V～18V		記録フォーマット		動画 : MP4 / 写真 : JPEG			
搭載センサー		GPSセンサー / ジャイロセンサー / Gセンサー		録画再生方法		①本体 ②PC 各種MP4対応プレーヤー(Windows / Mac) ③スマートフォンアプリ (CHIGEE GO / 各種MP4対応プレーヤー)			
HUD		速度 / 時間 / 方向		システム要件		Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上 Android Auto : Android 11以上			
内蔵ストレージ		32GB(eMMC)							
外部ストレージ		microSDカードスロット ※最大256GB / UHSスピードクラス3以上							

※日本の電圧法に基づいた仕様となりますので、海外への持ち込みはできません。※ファームウェアの更新により各数値が変更される場合がございますので、予めご了承ください。

